



SharkBite® PEX 管，不含隔氧层

描述

SharkBite® PEX 管是用于饮用水的交联聚乙烯管。该管子上印有一个 SharkBite 压印图案，可提供视觉帮助，以确定管子是否已一直插入 SharkBite 一键连接式管接头中。此功能仅在 SharkBite 压印图案之间的管子被切开时才能适用。

功能及优势

印有 SharkBite 压印图案的管子：

可轻松地与 SharkBite PTC 管接头装配在一起，而无需使用复杂昂贵的工具。

SharkBite 管：

强大、灵活的弹性管道，可提供卓越的温度性能。

SharkBite 连接系统：

系统提供了种类繁多的管接头和管，以确保无故障布管。

列入 NSF 14 和 CSA B137.5 用于饮用水系统：

检验员具有友好、平和的心态！

经制造和检测，符合或超过 ASTM F-876、ASTM F 877 和 CSA B137.5 的要求：

请充满信心地指定和安装！

各种连接选项，SharkBite PEX 可以与 SharkBite PTC 管接头或 Cash Acme® 倒钩管接头连接：

灵活的安装选项。



规格

系统应使用 SharkBite 管、交联聚乙烯管敷设，并且所有的接头应采用带夹钳的 SharkBite PTC 管接头或黄铜 Cash Acme® 倒钩管接头。应按照 SharkBite PEX 安装手册的要求安装管道及管接头。

规范数据

性能：

最大工作压力：

160 psi @ 73.4° F (23° C)

100 psi @ 180° F (82° C)

80 psi @ 200° F (93° C)

材料：

管道。 PEX-B 交联聚乙烯

认证

SharkBite 管批准用于美国和加拿大的所有型号代码，可用于热水供暖和饮用水系统，并按以下标准进行了认证：NSF/ANSI 61，NSF/ANSI 14，CSA B137.5，ASTM F-876/877，AWWA C904。





SharkBite® PEX 管, 不含隔氧层

规范数据

型号	标称管子尺寸				长度		弯曲半径		每 100' 的流体能力		包装重量	
	内径		外径		英尺	米	在	毫米	加仑	公升	磅	千克
	在	毫米	在	毫米								
天然 PEX - 带黑色文本 (盘管)												
U855N100	3/8"	10	1/2"	15	100	30.48	4	102	0.53	2.01	4.5	2.0
U855N300	3/8"	10	1/2"	15	300	91.44	4	102	0.53	2.01	13.5	6
U855N500	3/8"	10	1/2"	15	500	152.40	4	102	0.53	2.01	23	10.4
天然 PEX - 带红色文本 (盘管)												
U855NR100	3/8"	10	1/2"	15	100	30.48	4	102	0.53	2.01	4.5	2.0
U855NR300	3/8"	10	1/2"	15	300	91.44	4	102	0.53	2.01	13.5	6
U855NR500	3/8"	10	1/2"	15	500	152.40	4	102	0.53	2.01	23	10.4
蓝色 PEX (旋管)												
U860B100	1/2"	13	5/8"	16	100	30.48	5	127	0.96	3.63	5.5	2.5
U860B300	1/2"	13	5/8"	16	300	91.44	5	127	0.96	3.63	14.5	6.6
U860B500	1/2"	13	5/8"	16	500	152.40	5	127	0.96	3.63	24	10.9
U870B100	3/4"	19	7/8"	22	100	30.48	7	178	1.9	7.19	10.5	4.8
U870B300	3/4"	19	7/8"	22	300	91.44	7	178	1.9	7.19	31.5	14.4
U870B500	3/4"	19	7/8"	22	500	152.40	7	178	1.9	7.19	45	20.4
U860B100	1"	25	1-1/8"	29	100	30.48	10	254	3.1	11.73	18	8.2
U860B300	1"	25	1-1/8"	29	300	91.44	10	254	3.1	11.73	54	24.6
U860B500	1"	25	1-1/8"	29	500	152.40	10	254	3.1	11.73	90	40.8
红色 PEX (旋管)												
U860R100	1/2"	13	5/8"	16	100	30.48	5	127	0.96	3.63	5.5	2.5
U860R300	1/2"	13	5/8"	16	300	91.44	5	127	0.96	3.63	14.5	6.6
U860R500	1/2"	13	5/8"	16	500	152.40	5	127	0.96	3.63	24	10.9
U870R100	3/4"	19	7/8"	22	100	30.48	7	178	1.9	7.19	10.5	4.8
U870R300	3/4"	19	7/8"	22	300	91.44	7	178	1.9	7.19	31.5	14.4
U870R500	3/4"	19	7/8"	22	500	152.40	7	178	1.9	7.19	45	20.4
U860R100	1"	25	1-1/8"	29	100	30.48	10	254	3.1	11.73	18	8.2
U860R300	1"	25	1-1/8"	29	300	91.44	10	254	3.1	11.73	54	24.6
U860R500	1"	25	1-1/8"	29	500	152.40	10	254	3.1	11.73	90	40.8
白色 PEX (旋管)												
U860W100	1/2"	13	5/8"	16	100	30.48	5	127	0.96	3.63	5.5	2.5
U860W300	1/2"	13	5/8"	16	300	91.44	5	127	0.96	3.63	14.5	6.6
U860W500	1/2"	13	5/8"	16	500	152.40	5	127	0.96	3.63	24	10.9
U870W100	3/4"	19	7/8"	22	100	30.48	7	178	1.9	7.19	10.5	4.8
U870W300	3/4"	19	7/8"	22	300	91.44	7	178	1.9	7.19	31.5	14.4
U870W500	3/4"	19	7/8"	22	500	152.40	7	178	1.9	7.19	45	20.4
U860W100	1"	25	1-1/8"	29	100	30.48	10	254	3.1	11.73	18	8.2
U860W300	1"	25	1-1/8"	29	300	91.44	10	254	3.1	11.73	54	24.6
U860W500	1"	25	1-1/8"	29	500	152.40	10	254	3.1	11.73	90	40.8
蓝色 PEX (直线长度)												
U860B5	1/2"	13	5/8"	16	5'	1.52	5	127	0.96	3.63	3.00	1.4
U860B10	1/2"	13	5/8"	16	10'	3.04	5	127	0.96	3.63	6.00	2.7
U860B20	1/2"	13	5/8"	16	20'	6.09	5	127	0.96	3.63	12.0	5.5
U870B5	3/4"	19	7/8"	22	5'	1.52	7	178	1.9	7.19	5.25	2.5
U870B10	3/4"	19	7/8"	22	10'	3.04	7	178	1.9	7.19	10.5	4.8
U870B20	3/4"	19	7/8"	22	20'	6.09	7	178	1.9	7.19	21	9.5
U880B5	1"	25	1-1/8"	29	5'	1.52	10	254	3.1	11.73	TBD	TBD
U880B10	1"	25	1-1/8"	29	10'	3.04	10	254	3.1	11.73	TBD	TBD
U880B20	1"	25	1-1/8"	29	20'	6.09	10	254	3.1	11.73	TBD	TBD
红色 PEX (直线长度)												
U860R5	1/2"	13	5/8"	16	5'	1.52	5	127	0.96	3.63	3.00	1.4
U860R10	1/2"	13	5/8"	16	10'	3.04	5	127	0.96	3.63	6.00	2.7
U860R20	1/2"	13	5/8"	16	20'	6.09	5	127	0.96	3.63	12.0	5.5
U870R5	3/4"	19	7/8"	22	5'	1.52	7	178	1.9	7.19	5.25	2.5
U870R10	3/4"	19	7/8"	22	10'	3.04	7	178	1.9	7.19	10.5	4.8
U870R20	3/4"	19	7/8"	22	20'	6.09	7	178	1.9	7.19	21	9.5
U880R5	1"	25	1-1/8"	29	5'	1.52	10	254	3.1	11.73	TBD	TBD
U880R10	1"	25	1-1/8"	29	10'	3.04	10	254	3.1	11.73	TBD	TBD
U880R20	1"	25	1-1/8"	29	20'	6.09	10	254	3.1	11.73	TBD	TBD
白色 PEX (直线长度)												
U860W5	1/2"	13	5/8"	16	5'	1.52	5	127	0.96	3.63	3.00	1.4
U860W10	1/2"	13	5/8"	16	10'	3.04	5	127	0.96	3.63	6.00	2.7
U860W20	1/2"	13	5/8"	16	20'	6.09	5	127	0.96	3.63	12.0	5.5
U870W5	3/4"	19	7/8"	22	5'	1.52	7	178	1.9	7.19	5.25	2.5
U87W10	3/4"	19	7/8"	22	10'	3.04	7	178	1.9	7.19	10.5	4.8
U870W20	3/4"	19	7/8"	22	20'	6.09	7	178	1.9	7.19	21	9.5
U880W5	1"	25	1-1/8"	29	5'	1.52	10	254	3.1	11.73	TBD	TBD
U880W10	1"	25	1-1/8"	29	10'	3.04	10	254	3.1	11.73	TBD	TBD
U880W20	1"	25	1-1/8"	29	20'	6.09	10	254	3.1	11.73	TBD	TBD

